WIM - SYSTEMS

Rangos de aplicación:

Báscula vehicular, báscula camionera, pesaje de animales (báscula ganadera), báscula de plataforma, pesaje en montacargas, máquinas de prueba, etc...

Especificaciones:

* Despliegue de peso bruto, neto y tara
* Unidades múltiples
* Función de conteo
* Retención del peso más alto
* Modo en porcentaje
* Función de pesaje de animales
* Impresión de fecha y hora
* Comunicación serial
  - Interfase: RS-232C o RS-485
  - Velocidad de transmisión: 300bit, 600bit, 1200bit, 2400bit, 4800bit y 9600bit
* Configuración de comunicación
  - 8 bits de datos, sin paridad y un bit de paro
  - 7 bits de datos, con paridad non y un bit de paro
  - 7 bits de datos, con paridad par y un bit de paro
  - 7 bits de datos, sin paridad y dos bits de paro
* Puerto serial para impresión

Características de Diseño:

* Construcción en acero inoxidable de diseño compacto, robusto y vanguardista.
* Protección para RFI/EMI
* Amplificador y convertidor A/D de alta velocidad y precisión
* Respaldo de batería para reloj y memoria
* Operación amigable al usuario
* Tecnología SMT
* Fácil entrada de datos para tara, conteo, hora, fecha, etc. por medio del teclado numérico 0~9

Parámetros Principales:

No-linealidad	0.01%F S
Señal de entrada	0~20mV
Sensibilidad de entrada	0.4μ v/d
Rango de conversión A/D	50 por segundo
Resolución interna	500,000 cuentas
Resolución externa	50,000 divisiones
Pantalla	6 bits de datos LED
Teclas de operación	14
Voltaje de exitación	8+/-0.3V (6-350Ω Celdas de carga)
Temperatura de operación	0°C ~ 40°C
Protección	NEMA 4X/IP-67
Dimensiones	305mmx203mmx102mm (12"x8"x4")
Peso	<3kg
Consumo de energía	<10VA
Voltaje de operación	AC120V

WIM - 810TSI

ESPAÑOL

IDENTIFICACION, PESAJE Y CONTROL
Kellogg´s #10 Fracc. Industrial El Pueblito. Corregidora, Qro. CP 76900, Tel : (442) 192 96 00,
Fax:(442) 225 34 05 www.ipc.com.mx e-m@il : ipcmkt@ipc.com.mx