



### Rangos de aplicación:

Báscula de plataforma, báscula de piso, pesaje en montacargas, máquinas de prueba, etc...

### Especificaciones:

- \* Despliegue de peso bruto, neto y tara
- \* Unidades múltiples
- \* Función de conteo
- \* Retención del peso más alto
- \* Comunicación serial
  - Interfase: RS-232C
  - Velocidad de transmisión (opcional): 1200bit, 2400bit, 4800bit y 9600bit
- \* Configuración de comunicación
  - 8 bits de datos, sin paridad y un bit de paro
- \* Puerto serial para impresión

### Características de Diseño:

- \* Plástico de alta resistencia de diseño compacto, robusto y vanguardista.
- \* Amplificador y convertidor A/D de alta velocidad y precisión
- \* Operación amigable al usuario
- \* Tecnología SMT

### Parámetros Principales:

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| No-linealidad            | 0.01%F S                         |
| Señal de entrada         | 0~15mV                           |
| Sensibilidad de entrada  | 0.4μ v/d                         |
| Rango de conversión A/D  | 50 por segundo                   |
| Resolución interna       | 500,000 cuentas                  |
| Resolución externa       | 30,000 divisiones                |
| Pantalla                 | Luminosa por medio de LEDS       |
| Teclas de operación      | 5                                |
| Voltaje de excitación    | 5+/-0.3V (4-350 Celdas de carga) |
| Temperatura de operación | 0°C ~ 40°C                       |
| Humedad                  | 40°C (20 ~ 90)%RH                |
| Dimensiones              | 81mmx173mmx57mm                  |
| Peso                     | <2kg                             |
| Consumo de energía       | <10VA                            |
| Voltaje de operación     | AC220V o AC120V                  |



WIM - LDI

